


		Регулировка чувствительности	Да	Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе. Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам. Сертификат транспортной безопасности.
		Тип контактов	НЗ	
		Ток потребления	до 40 мА	
	Призма-3-10/500Б, извещатель радиоволновый двухпозиционный	Вид	Радиоволновые	Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом РФ (RU 2348980С2). Извещатель «Призма-3-10/500Б», работающий на частоте 24,15ГГц, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участках вдоль столбов, а так же прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного блока извещателя с органами настройки и индикации. Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыши и т. п. Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам. Сертификат транспортной безопасности.
		Температурный режим работы	-50°С...+50°С	
		Размеры	19,4 x 19,4 x 7,3 см.	
		Вес	6,4 кг	
		Дальность обнаружения	от 5 до 500 м	
		Исполнение	Настенное	
		Регулировка чувствительности	Да	
		Тип контактов	НЗ	
		Ток потребления	до 40 мА	
	Призма-3-10/200Б, извещатель радиоволновый двухпозиционный	Вид	Радиоволновые	Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом РФ (RU 2348980С2). Извещатель «Призма-3-10/200Б», работающий на частоте 9,4 ГГц (10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участках вдоль столбов, а так же прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного блока извещателя с органами настройки и индикации. Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыши и т. п. Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
		Температурный режим работы	-50°С...+50°С	
		Размеры	27 x 5,1 x 5,1 см.	
		Вес	4 кг	
		Дальность обнаружения	от 3 до 200 м	
		Исполнение	Настенное	
		Регулировка чувствительности	Да	
		Тип контактов	НЗ	
		Ток потребления	до 40 мА	